

## IPC-610MB-98M9



- 支持 Intel®Xeon® Sky/Cascade Lake 处理器
- 英特尔 C621/C622 芯片组
- 支持 2/4 个 Intel 网口（其中两个万兆网口）
- 支持 6 个内存插槽，高达 192Gb 内存
- 支持 2 张全速 X16 GPU 或 AI 运算卡

标 准 配 置	机 箱	IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主 板	台湾微星 MS-98M9 Intel C621/622 芯片组多网口双 GPU ATX 工业主板
	C P U	支持 Intel®Xeon® Sky/Cascade Lake 处理器
	内 存	32G DDR4 ECC 内存（64G/128G/192G DDR4 ECC 内存可选）
	硬 盘	1T（2T/4T 机械硬盘，128G/256G/512G SSD 可选）
	电 源	FSP 750W 工业电源
详 细 参 数	芯片组	Intel C621/622 芯片组
	C P U	LGA3647 构架，支持 Intel®Xeon® Sky/Cascade Lake 处理器
	内 存	6*288pin DDR4 2666MHz ECC 内存插槽，最大支持 192Gb
	硬 盘	8 个 SATA III 接口 1 个 M. SATA 接口 支持 RAID 0/1/5/10
	网 口	2 个 Intel I210-AT 千兆网口，2 个万兆网口（PHY X557-AT2）

## IPC-610MB-98M9

扩 展	2 个 PCI-E X4 插槽, 2 个 PCI-E X16 插槽, 3 个 PCI-E X8		
串 口	6/个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口)		
U S B	6 个 USB 3.2 接口, 7 个 USB2.0 接口		
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯		
后面板接口	2/4 个英特尔网口、6 个串口、6 个 USB3.1 接口、7 个 USB2.0 接口、1 个 PS/2 接口、16 路 GPIO(8 路 GPI, 8 路 GPO)		
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio		
电 源	750W 额定功率		
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位		
操作系统	Windows 10 (64-bit)		
	Linux Kernel 4.x		
	Windows Server 2012/2016/2019(64-bit)		
应用环境	操作温度/湿度	-10~70℃	10~90% 无结露
	存储温度/湿度	-20~80℃	10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC		
机箱尺寸	482*450*177mm (宽*深*高)		
整机重量	约 23 公斤		

### 前面实物图

IPC-610MB-98M9



产品尺寸图

