

IPC-610MB-98L2 4U 19 寸上架式工控机支持英特尔酷睿 8 代 9 代 Q370 芯片组 13USB6 串 4 网口 3 显示接口  
 示接口高端图像处理服务器视频监控原装工业计算机

产品型号：IPC-610MB-98L2



- 支持英特尔酷睿八代、九代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔高性能 Q370 芯片组
- 板载 4 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口,6 个串口(其中 2 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 8 个 USB3.2 接口, 5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI+DP

标准配置	机箱	IPC-610MB 4U 19 寸上架式工业机箱
	主板	MS-98L2 Intel Q370 芯片组工业母板
	CPU	Intel I5-8500 (I3-8100/I7-8700K/I3-9100/I5-9500/I7-9700 CPU 可选)
	内存	16G DDR4 (32G/64G/128G DDR3 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G M.2 可选)
	电源	FSP300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel Q370 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿八代、九代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*288pin DDR4 2666MHz 内存插槽, 最大支持 128G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 DP 接口
	硬盘	4 个 SATA3.0 1 个 M.2
	网口	1 个 Intel I219-LM 千兆网口, 3 个 Intel I210-AT 千兆网口

扩展	1 个 PCI-E *16 插槽 3 个 PCI-E*4 1 个 Mini-PCIe(可支持半/全长模块) 1 个 M.2
串口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
U S B	8 个 USB3.2 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口 1 个 DP、4 个千兆网口、6 个串口、8 个 USB3.0 接口、5 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、16 路 GPIO(8 路 GPO, 8 路 GPI)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤