

## 祁鸣 IPC-610MB-98L9 2.0 酷睿六代/七代工控 H110 芯片组高性能 9USB 6 串 1ISA5PCI2PCI-E 扩展原

### 装服务器工业计算机



- 支持英特尔酷睿六代/七代 I3/I5/I7 处理器 MAX 95W
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口, 6 个串口 (其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 其中 4 个 USB3.0, 5 个 USB2.0 接口
- 支持 1 个 ISA 5 个 PCI 1 个 PCI-E X16 1 个 PCI-E X4
- 支持多显示接口 VGA+HDMI 多屏显示

标准配置	机箱	祁鸣 IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主板	MS-98L9 V2.0 Intel H110 芯片组 ATX 工业母板
	CPU	Intel I5-6500 (G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700 CPU 可选)
	内存	4G DDR4 (8G/16G DDR4 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G SSD 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H110 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*288pin DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口
	硬盘	4 个 SATA III 接口
	网口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口

扩展	5个PCI插槽, 1个PCI-E *16插槽, 1个PCI-E*4插槽, 1个ISA插槽
串口	6个COM接口 (1个RS232/422/485接口, 5个RS232接口)
USB	4个USB 3.0接口, 5个USB2.0接口
前面板接口	2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯
后面板接口	1个VGA接口、1个HDMI接口、2个千兆网口、6个串口、4个USB3.0接口、2个USB2.0接口、3个音频接口、1个PS/2接口、8路GPIO(4路GPI, 4路GPO)
音频	1个line-out接口, 1个line-in接口, 1个Mic-in接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤

# 机箱尺寸图

