

IPC-610MB-98L9 1.0 19” 上架 4U 英特尔酷睿六代/七代 H110 芯片组性价比原装工控机 9USB6 串

1ISA5PCI2PCI-E 扩展原装服务器工业计算机



- 支持英特尔酷睿六代/七代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口,6 个串口(其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 其中 4 个 USB3.0, 5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI 多屏显示

标准配置	机箱	IPC-610 4U 19” 上架式工业机箱
	主板	MS-98L9 V1.0 Intel H110 芯片组 ATX 工业母板
	CPU	Intel I5-6500 (G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700 CPU 可选)
	内存	4G DDR4 (8G/16G DDR4 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G SSD 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H110 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*288pin DDR4 (ECC)2133MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口
	硬盘	4 个 SATA III 接口
网口	1 个 Intel I211-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口	

扩展	5 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E*4 插槽
串口	6 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 5 个 RS232 接口)
U S B	4 个 USB 3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、6 个串口、4 个 USB3.0 接口、2 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO(4 路 GPI, 4 路 GPO)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤

机箱尺寸图

