

IPC-607MB-98G3



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q87 芯片组
- 支持多网口，4 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，10 个串口（2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，4 个 USB3.0 接口，8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI
- 支持多扩展模式，2 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIeX4

标准配置	机 箱	IPC-607MB 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98G3 IntelQ87 芯片组多网口 MIC-ATX 工业母板
	C P U	Intel I5-4460 (G1820/I3-4130/I7-4770/CPU 可选)
	内 存	4G DDR3 8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬 盘	64G (1T/2T 机械硬盘, 128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电 源	FSP 250W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel Q87 芯片组
	C P U	LGA1150 构架, 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	4*240pin DDR3 1066/1333/1600MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口

IPC-607MB-98G3

硬 盘	4 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
网 口	3 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I217-LM 千兆网口
扩 展	2 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 1 个 PCI-E *4 插槽, 1 个 Mini-PCIe
串 口	10 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 8 个 RS232 接口)
U S B	4 个 USB3.0 接口, 8 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、4 个千兆网口、10 个串口、4 个 USB3.0 接口、8 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
音 频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	250W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (32/64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	CCC
机箱尺寸	270*286*135mm (宽*深*高)
整机重量	约 7 公斤