

IPC-607MB-98E2



- 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔 H110 芯片组
- 支持双 Intel 千兆网口
- 支持多串口, 6 个串口(其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI+DP
- 支持 1 个 PCIe X16, 1 个 PCIeX8 1 个 PCIeX1

标准配置	机 箱	IPC-607 壁挂式工业机箱
	主 板	MS-98E2 Intel H110 芯片组工业母板
	C P U	Intel I5-6500(G3900/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700K 可选)
	内 存	4G DDR4 (8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬 盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电 源	FSP 250W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H110 芯片组
	C P U	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
	内 存	2*288pin SO-DIMMs DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 DP
	硬 盘	3 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
	网 口	1 个 Intel I219-LM 千兆网口, 1 个 Intel I211-AT 千兆网口

IPC-607MB-98E2

扩展	1 个 PCI-E *16 插槽 1 个 PCI-E *8 插槽 1 个 PCI-E *1 插槽 1 个 PCI 插槽 1 个 Mini-PCIe(可支持全长 M-SATA)
串口	6/10 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口)
U S B	4 个 USB3.0 接口, 6 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键
后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口 1 个 DP、2 个千兆网口、6 个串口、4 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声 卡	Realtek ALC887 HD Audio
电 源	250W 额定功率
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	270*291*135mm (宽*深*高)
整机重量	约 8 公斤