

祁鸣科技 IPC-608-Q370V2.1 壁挂式 7 槽位工控机英特尔酷睿 8 代 9 代 Q370C246 芯片组 2PCI 双 GPU

显卡多网口 6 串口 13USB 板载 TPM 多显示接口嵌入式桌面安装图像处理器系统视频监控服务器工作站

原装工业计算机

产品型号：IPC-608-98K9-V2.1

- 支持英特尔酷睿八代九代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 Q370 芯片组
- 支持多网口，3 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口(其中 2 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB，6 个 USB3.2 接口，7 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+HDMI+2DP
- 支持多扩展模式，2 个 PCIe X16, 3 个 PCIeX4, 2 个 PCI



|      |     |                                                 |
|------|-----|-------------------------------------------------|
| 标准配置 | 机箱  | IPC-608 壁挂式工业机箱                                 |
|      | 主板  | MS-98K9 V2.1 IntelQ370/C246 芯片组工业母板             |
|      | CPU | Intel I5-8500 (I3-8100/I7-8700K/I9-9900KCPU 可选) |
|      | 内存  | 8G DDR4 (16G/32G/64G DDR4 可选)                   |
|      | 硬盘  | 128G (1T/2T 机械硬盘, 256G/512G M.2 可选)             |
|      | 电源  | FSP 400W 工业电源                                   |
| 详细参数 | 芯片组 | Intel Q370 芯片组                                  |
|      | CPU | LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿 8 代 9 代 I3/I5/I7 处理器        |
|      | 内存  | 4*288pin DDR4 2666MHz 内存插槽, 最大支持 128G           |
|      | 显示  | 1 个 VGA 接口, 1 个 HDMI 接口, 2 个 DP 接口              |
|      | 硬盘  | 4 个 SATA3.0 1 个 M.2                             |

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 网 口   | 2 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口                                                                                   |
| 扩 展   | 2 个 PCI-E *16 插槽, 3 个 PCI-E *4 插槽, 2 个 PCI                                                                                       |
| 串 口   | 6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 8 个 RS232 接口)                                                                                  |
| U S B | 6 个 USB3.0 接口, 7 个 USB2.0 接口                                                                                                     |
| 前面板接口 | 预留 2 个前置 USB2.0 接口、预留 1 个电源按键                                                                                                    |
| 后面板接口 | 1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、2 个 DP 接口、3 个千兆网口、6 个串口、6 个 USB3.0 接口、7 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、16 路 GPIO(8 路 GPO, 8 路 GPI) |
| 音 频   | 1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口                                                                                   |
| 声 卡   | Realtek ALC887 HD Audio                                                                                                          |
| 电 源   | 400W 额定功率                                                                                                                        |
| 看 门 狗 | 软件可编程支持 1~255 秒系统复位                                                                                                              |
| 操作系统  | Windows 10 (64-bit)                                                                                                              |
| 应用环境  | 操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露<br>存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露                                                                         |
| 认 证   | 电磁兼容 CE / FCC                                                                                                                    |
| 机箱尺寸  | 330*406*196mm (宽*深*高)                                                                                                            |
| 整机重量  | 约 12 公斤                                                                                                                          |