

IPC-612MB-EIB7B

2U上架式亮银色英特尔酷睿2/3代B75芯片组工业控制计算机



产品特点

- 2U机架式整机设计方案系统
- 可容纳2个3.5寸和2个2.5寸硬盘支架(内置)
- 前置USB接口, 便于数据传输
- 前置LED指示电源状态和HDD活动
- 支持英特尔酷睿2/3代I3/I5/I7处理器
- 英特尔B75芯片组
- 支持2个Intel千兆网口
- 支持6个串口(其中2个可设置RS232/422/485)
- 支持2个USB3.0接口, 10个USB2.0接口
- 支持VGA+DVI多显示接口
- 支持5个PCI, 1个PCIe X16, 1个PCIe X4

产品尺寸



产品参数

机箱	IPC-612MB 2U上架式工业机箱
主板	EIB7B Intel B75芯片组工业主板
电源	250W或以上500W工业电源
前面板	2个USB2.0
	1个电源按钮
	1个HDD指示灯 1个电源指示灯
CPU	LGA1155构架, 支持英特尔酷睿2/3代I3/I5/I7处理器, Max 95W
内存	4*240pin DIMMs DDR3 1333MHz内存插槽, 最大支持32GB
硬盘	1 x SATA-600
	5 x SATA-300
网口	2 x Intel 1211-AT GbE LAN
扩展	1 x PCIe x16 slot
	1 x PCIe x4 slot
	5 x PCI slot
串口	2 x RS232/422/485 + 4 x RS232
USB	2 x USB 3.0
	10 x USB 2.0
显示接口	1 x VGA
	1 x DVI
音频	1 x line-out
	1 x line-in
	1 x Mic-in
声卡	Realtek ALC662
TPM	box header (option)
看门狗	软件可编程支持 1~256 秒系统复位
GPIO	8-bits (4 x GPI; 4 x GPO)
操作系统	Windows XP
	Windows 7
	Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 0~60℃ 10~90% 无结露
	存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认证	电磁兼容3C /CE / FCC
机箱尺寸	428mmx450mmx88.5mm (宽*深*高)
整机重量	约8公斤