

IPC-610MB-98B5 19" 上架 4U 英特尔酷睿四代 H81 芯片组性价比原装工控机 10USB6 串 3PCI4PCI-E

扩展原装服务器工业计算机



- 支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 H81 芯片组
- 支持多网口，2 个 Intel 千兆网口
- 支持 6 个串口（其中 2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持 2 个 USB3.0 接口，8 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 DVI-I+DP
- 支持 3 个 PCI, 1 个 PCIe X16, 3 个 PCIeX1

标准配置	机箱	IPC-610 4U 19" 上架式工业机箱
	主板	MS-98B5 Intel H81 芯片组工业主板
	CPU	Intel G1820 (I3-4130/I5-4460/I7-4770/CPU 可选)
	内存	2G DDR3 4G/8G/16G/32G DDR3 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel H81 芯片组
	CPU	LGA1150 构架，支持英特尔酷睿四代 I3/I5/I7 处理器
	内存	4*240pin DDR3/DD3L 1333/1600MHz 内存插槽，最大支持 32G
	显示	1 个 DP 接口，1 个 DVI-I 接口
	硬盘	2 个 SATA3.0 2 个 SATA2.0
	网口	1 个 Intel I210-AT 千兆网口，1 个 Intel I217-LM 千兆网口

扩展	3 个 PCI 插槽, 1 个 PCI-E *16 插槽, 3 个 PCI-E *1 插槽
串口	6 个 COM 接口 (2 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
USB	2 个 USB3.0 接口, 8 个 USB2.0 接口
前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯
后面板接口	1 个 DP 接口、1 个 DVI-I 接口、2 个千兆网口、6 个串口、2 个 USB3.0 接口、8 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows XP (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	483*450*177mm (宽*深*高)
整机重量	约 23 公斤

安装尺寸图:

