

IPC-612MB-98E1 上海祁鸣 19” 上架式 2U 工业计算机支持英特尔 Kaby Lake/Skylake 酷睿六代/七代高性能 CPU 5 个串口 9USB8GPI02 个网口原装工控机



- 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔 C236/H110 芯片组 支持双 Intel 千兆网口
- 支持 6 个串口（其中 1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，4 个 USB3.0 接口，5 个 USB2.0 接口
- 支持 VGA+DVI+HDMI
- 支持 1 个 PCIe X16

标准配置	机箱	IPC-612 2U 19” 上架式工业机箱
	主板	微星科技 MS-98E1 Intel C236/H110 芯片组 Mini-ITX 主板
	CPU	Intel I5-6500 (G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700 CPU 可选)
	内存	4G DDR4 (8G/16G/32G 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 64G/128G/256G/512G M-SATA 可选)
	电源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel C236/ H110 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI-D 接口, 1 个 HDMI
	硬盘	3 个 SATA3.0 1 个 M-SATA
	网口	1 个 Intel I219-LM 千兆网口, 1 个 Intel I211-AT 千兆网口

扩展	1 个 PCI-E *16 插槽 1 个 Mini-PCIe(可支持全长 M-SATA)
串口	5 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
USB	4 个 USB3.0 接口, 5 个 USB2.0 接口
前面板	2 个前置 USB2.0 接口、1 个带电源指示灯的按键、1 个带硬盘指示灯的复位键
后面板	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、1 个 HDMI、2 个千兆网口、5 个串口、4 个 USB3.0 接口、3 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、8 路 GPIO (4 路 GPO, 4 路 GPI)
音频	1 个 line-out 接口, 1 个 line-in 接口, 1 个 Mic-in 接口
声卡	Realtek ALC887 HD Audio
电源	300W 额定功率
看门狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) Linux Fedora 23 Linux Ubuntu 16.04
应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
认证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	482*380*90mm (宽*深*高)
整机重量	约 10 公斤

安装尺寸图:

