

IPC-606-98E1 壁挂式工控机 C236/H110 芯片组英特尔酷睿 6 代 7 代板载 2 个英特尔千兆多网口 5 串口 9USB3 显示接口嵌入式工业计算机



- 支持英特尔酷睿六代七代 I3/I5/I7 处理器
- 英特尔 C236/H110 芯片组
- 支持多网口，1 个 Intel I-219 1 个 Intel I-211 千兆网口
- 支持多串口，5 个串口（其中 1 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，4 个 USB3.1 接口，5 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 1 个 VGA, 1 个 DVI, 1 个 HDMI
- 支持多扩展模式，1 个 PCI-E X16 1 个 M.2 1 个 MINI-PCIe

标准配置	机箱	祁鸣科技 IPC-606 壁挂式工业机箱
	主板	MS-98E1 Intel C236/H110 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	C P U	Intel I5-6500 (I3-6100/I7-6700K/I3-7100/I5-7500/I7-7700K)
	内存	8G (16G/32G 可选)
	硬盘	128G (1T/2T 机械硬盘, 256G/512G 固态硬盘可选)
	电源	FSP 250W 工业电源
详情	芯片组	Intel C236/H110 芯片组

细	C P U	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿六代七代 I3/I5/I7 处理器
参	内 存	2*260pin DDR4 2133/2400MHz 内存插槽, 最大支持 32G
数	显 示	1 个 VGA 接口, 1 个 DVI 接口, 1 个 HDMI 接口
	硬 盘	3/4 个 SATA3.0 1 个 M.2/M-SATA
	网 口	2 个 Intel 千兆网口 其中一个 I-219, 1 个 I-211
	扩 展	1 个 PCI-E x16 1 个 M.2 1 个 MINI-PCIe
	串 口	5 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
	U S B	4 个 USB3.1 接口, 5 个 USB2.0 接口
	前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口
	后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI、1 个 HDMI 接口、2 个千兆网口、5 个串口、4 个 USB3.1 接口、2 个 USB2.0 接口、8 路 GPIO(4 路 GPO, 4 路 GPI)
	电 源	250W 额定功率
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Windows 10 (64-bit)
	应用环境	操作温度/湿度 -10~70°C 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80°C 10~90% 无结露
	认 证	电磁兼容 CE / FCC
	机箱尺寸	270x260x100mm (宽*深*高)
	整机重量	约 5.3 公斤

