

上海祁鸣 GPC610-X 10.1 寸工业加固三防设计手持平板电脑



- 宽屏 10.1" LCD, 1280*800 或 1920*1200 分辨率, 可选阳光下可视屏 1000 亮度;
- 9-24V DC IN (电源宽压输入);
- 内置 11.1V OUT 电池
- 3 并 3 串 8000mAh 大容量电池;
- 1 个千兆网口; 2 个 USB3.0; 1 个 HDMI 口; 1 个 SIM 卡槽; 1 个音频接口; 1 个电源接口;
- 可定制功能接口;

屏幕类型	10.1 寸分辨率 1280×800(可选 1920×1200)
类型	10 点触控触摸屏
IP 等级	IP65
物理按键	开机键
	音量+/-

	F1 自定义功能键
指示灯	开机长亮，充电呼吸灯
C P U	英特尔酷睿 i7-6500u 处理器二核四线程 4M 高速缓存，高达 2.5-3.10GHz； 支持 CPU 型号：I5-6200U/I5-7200U、I7-6500U/I7-6600U/I77500U；
内 存	笔记本内存 DDR4 4G/8G/16G
显 示	Intel® HD Graphics 620；
硬 盘	M.2 固态硬盘:64G/128G/240G/512
无线网络	WiFi 802.11 b/g/n（可选 5G 双频 WiFi 模块）
	内置蓝牙 4.0HS
	4G 通信网络（全网通）
摄像头	后置 USB-500W；（定制可选 1200W）
北斗+GPS	内置北斗+GPS 定位；（选配）
指纹识别	内置指纹加密模块；（定制选配）
喇 叭	内置立体声扬声器；
MIC	内置麦克风；
电源适配器	19V=3.5A（3.5mm）；
内置电池	电池一：工作时间≥3 小时，待机时间：120 小时（5 天）；
	电池二：工作时间≥5 小时，待机时间：240 小时（10 天）；
外部接口	2*USB3.0
	1*HDMI

	<p>1*RJ45(千兆)</p> <p>1*耳机孔、1*DC (3.5mm19V/3.5A)</p> <p>可定制功能接口</p>
操作系统	Windows 7/10、Linux (Centos or Ubuntu)、中标麒麟等操作系统；
材 质	铝合金 CNC 精密外壳、硅胶防护角、防水胶条；
机身尺寸	285*174*21mm (不含护角±1)
重 量	1.40KG；
跌落高度	100cm 复合木地板 开机状态；
工作温度	-25 ° C to 60 ° C ；
存储温度	-40 ° C to 70 ° C；
湿 度	Humidity: 95% Non-Condensing；
所属类型	加固型、工业平板电脑、手持平板电脑；
可集成性	可扩展、可集成客户模块、可定制功能接口；
产品适用	指挥控制、通信保障、数据侦察、设备检修、勘探测绘等行业场合；

实物相片



GPC610-X 是一款 10.1 寸工业加固三防设计手持工业平板电脑，整机经过震动、冲击、跌落、高低温、老化等测试。可满足数据处理和图像处理；加固防护，环节适应强；宽温设计，可在低温下直接启动工作。

GPC610-X 该产品集成了丰富的 I/O 扩展接口，良好的散热系统，配备高性能 10.1"高亮液晶屏显示功能和丰富的主板原生扩展信号 PCIE/USB3.0、自带大容量电池等功能。GPC610-X 具有强大扩展功能、扩展空间，能为不同需求提供定制服务。可方便集成第三方的软件和硬件模块等。

应用领域：可用于指挥控制、通信保障、数据侦察、设备检修、勘探测绘等行业场合。