祁鸣科技 IPC-610MB-98H9 19”上架 4U 英特尔酷睿六代/七代 C236 芯片组原装工控机 12USB6 串 4PCI3PCI-E 多显 2 网口 8 路 GPIO 原装服务器工业计算机

产品型号：IPC-610MB-98H9

- 支持英特尔酷睿六代/七代 I3/I5/I7/Xeon E3 处理器
- 英特尔 C236 芯片组
- 支持 2 个 Intel 千兆网口
- 支持多串口，6 个串口（2 个可设置 RS232/422/485）
- 支持多 USB，其中 6 个 USB3.0，6 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 VGA+DVI+2 个 DP

标准配置	机　箱	IPC-610 4U 19”上架式工业机箱
	主　板	台湾微星 MS-98H9 Intel C236 芯片组工业母板
	C P U	Intel I5-6500（G4400/I3-6100/I7-6700/I3-7100/I5-7500/I7-7700/Xeon E3 CPU 可选）
	内　存	4G DDR4（2G/8G/16G DDR4 可选）
	硬　盘	1T（2T/4T 机械硬盘，64G/128G/256G/512G SSD 可选）
	电　源	FSP 300W 工业电源
详细参数	芯片组	Intel C236 芯片组
	C P U	LGA1151 构架，支持英特尔酷睿六代、七代 I3/I5/I7/Xeon E3 处理器
	内　存	4*288pin DDR4 (ECC)2133MHz 内存插槽，最大支持 64G
	显　示	1 个 VGA 接口，1 个 DVI-D 接口，2 个 DP 接口
	硬　盘	5 个 SATA III 接口 1 个 M-SATA 接口 支持 RAID 0/1/5/10
	网　口	1 个 Intel I210-AT 千兆网口,1 个 Intel I219-LM 千兆网口(支持 Intel AMT

		11)
	扩　展	4 个 PCI 插槽，1 个 PCI-E *16 插槽，2 个 PCI-E*4 插槽 ，2 个 Mini-PCIe(其中 1 个支持 M-SATA)
	串　口	6 个 COM 接口（2 个 RS232/422/485 接口，4 个 RS232 接口）
	ＵＳＢ	6 个 USB 3.0 接口，6 个 USB2.0 接口
	前面板接口	2 个前置 USB2.0 接口、1 个电源按键、1 个复位键、1 个电源指示灯、1 个硬盘状态指示灯
	后面板接口	1 个 VGA 接口、1 个 DVI-D 接口、2 个 DP 接口、2 个千兆网口、6 个串口、6 个 USB3.0 接口、4 个 USB2.0 接口、3 个音频接口、1 个 PS/2 接口、1 个并口、8 路 GPIO(4 路 GPI，4 路 GPO)
	音　频	1 个 line-out 接口，1 个 line-in 接口，1 个 Mic-in 接口
	声　卡	Realtek ALC887 HD Audio
	电　源	300W 额定功率
	看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
	操作系统	Windows 7 (32/64-bit) Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 (64-bit)
	应用环境	操作温度/湿度　-10~70℃　 10~90% 无结露 存储温度/湿度　-20~80℃　 10~90% 无结露
	认　　证	电磁兼容 CE / FCC
	机箱尺寸	483*450*177mm（宽*深*高）
	整机重量	约 23 公斤